

RECEPTOR R24/P (v2) - SEG-TRON

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

- Alimentação => 24V (CA ou CC, +/-10%)
- Consumo máximo em 24VCA => 80mA
- Saída (relê) => contato isolado N.A. (normalmente aberto), para cargas de até 500W.
- Frequência / codificação: 292MHz / Jumper Code

LIGAÇÕES:

- Fios VERMELHO e PRETO => 24VCA ou VCC
- Fios BRANCOS => contato N.A. do relê

MEMORIZAÇÃO DO CÓDIGO ("Cadastramento")

Pressione por 01 segundo a microchave, na placa do R24/P. Logo após acender o led da placa, acione a tecla1 ou a tecla2 do transmissor T9 que deverá comandar este receptor. O led da placa apagará e pronto: o R24/P será comandado pela mesma tecla (1 ou 2) de todos os T9 que tiverem o mesmo código.

PRODUTO COM 12 MESES DE GARANTIA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS SUJEITAS A ALTERAÇÕES, SEM PRÉVIO AVISO.

Suporte telefônico: (21) 2501-4164

suporte@seg-tron.ind.br

www.seg-tron.ind.br